Technische fiche :

MRT 2660 E


OXYGEN





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		6000 kg
Max. hijshoogte		25.90 m
Max. bereik		21.70 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte (met vorken)	l1	9.28 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	8.08 m
Totale breedte	b1	2.50 m
Totale hoogte	h17	3.10 m
Totale breedte cabine	b4	0.96 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.38 m
Wielbasis (y)	y	3.05 m
Graafhoek	a4	12 °
Storthoek	a5	110 °
Rotatie bovenwagen		360 °
Gewicht		18000 kg
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	100 mm x 1200 mm x 60 mm
Banden		
Modellen banden		445/65 R22,5
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurstand		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Stabilisatoren		
Type stabilisatoren		Telescopic Duplex
Bedieningselementen met stabilisatoren		Bediening stabilisatoren individueel of gelijktijdig
Elektrisch circuit		
Aantal batterijen / Batterij		2 x 12 V
12V Batterij capaciteit		120 Ah
Startstroom batterij		(EN)850 A
Motor/accu		
Batterij technologie		Lithium-ion
Batterij capaciteit		105 Ah
Nominale spanning batterij		624 V
Maximale spanning batterij		680 V
Batterij vermogen		65 kWh
Vermogen van de elektrische motor		107 kW
Vermogen hydraulische motor		84 kW
Voeding lader / Fase / Type stroom		11 kW / Eén- of driefasig / AC
Transmissie		
Type		Electrical
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. rijsnelheid		37 km/h
Trekkracht		8600 daN
Trekdisseltrek continu		4300 daN
Handrem		Automatische negatieve parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Prestatie		
Maximaal hellingvermogen - belast / onbelast		36 % / 48 %
Hellingsvermogen continu (beladen / onbeladen)		18 % / 23 %
Hydraulisch		
Pomptype		Zuiger met vaste verplaatsing
Hydraulisch debiet		175 l/min
Hydraulische druk		350 bar
Inhoud hydraulische tank		200 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		65 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		103 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Commando's		2 Joysticks
Certificering cabine		ROPS - FOPS level 2 cab
Beslagherkenningssysteem (E-Reco)		Standard

MRT 2660 e - Tekening met afmetingen









Andere gegevens		Metrisch
Lengte van frame	l14	5.69 m
Wielbasis (y)	y	3.05 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.38 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	2.97 m
Graafhoek	a4	12 °
Storthoek	a5	110 °
Totale lengte aan de stabilisators	l12	5.30 m
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	4.46 m
Totale breedte uitgeschoven stabilisatoren	b7	5.79 m
Totale hoogte	h17	3.10 m
Framevlakstellingscorrector	a9	+/- 7 °
Bodemvrijheid onder voorbanden op stabilisatoren	m5	0.43 m

MRT 2660 e - Lastendiagram


Machine op banden met vorken




Machine op verlaagde stabilisatoren met vorken (CAF) Metrisch




Machine op verlaagde stabilisatoren met lier 6000 kg (metrisch)




Machine op neergelaten stabilisatoren met 1500 kg giek met lier (Metrisch)




Machine op neergelaten stabilisatoren met uitschuifbare giek met lier (Metrisch)




Machine op verlaagde stabilisatoren met haak 6000 kg (metrisch)




Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 365 kg platform




Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 1000 kg platform



Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 3D positief



Rotatie op verlaagde stabilisatoren met 3D positief/negatief



Uitrusting

Optioneel
Additional battery high voltage 65 kWh
E-xtra generator 18.4 kW

Equipment: E-xtra generator 18.4 kW

Motor		Metrisch
Merk / Motormorm		Yanmar / Stage V / Tier 4
Motormodel		3TNV80F-ZXKMU
Aantal cilinders - Capaciteit van cilinders		3 - 1267 cm³
Max. koppel / Rotatie motor (min)		74.50 Nm @ 1900 rpm
Vermogen		18.40 kW
Motorkoppel		2800 rpm
Motorkoelingssysteem		Waterkoeling
I.C. Motorvermogen		25 Hp
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		65 l
Motorolie		3.40 l

Techno West Verhuur
Heftrucks • Verreikers • Terminaltrekkers • Hoogwerkers

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.
MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes